

1.«Відкриті торги на закупівлю САДОВИЙ ТРАКТОР CUB CADET LT2 в комплекті з наземним причіпним пристрієм для чищення та догляду за штучним покриттям Turf Care TCA 1400 або еквівалент»

ДК 021:2015:16160000-4: Садова техніка різна Ідентифікатор закупівлі <https://prozorro.gov.ua/tender/> ID: UA-2022-10-07-006290-a Очікувана вартість предмета закупівлі : 300 000,00 грн. з ПДВ.

Технічні та якісні вимоги до предмета закупівлі

№	Найменування товару що входить до комплекту	Комплектація, технічні характеристики та вимоги (Найменування складових комплекту та технічні вимоги)	Од/ виміру	Кількість
1	<p>САДОВИЙ ТРАКТОР CUB CADET LT2 в комплекті з наземним причіпним пристрієм для чищення та догляду за штучним покриттям Turf Care TCA 1400</p>	<p>Модель двигуна: Cub Cadet OHV 420 смЗ. Тип: одноциліндровий 4-тактний бензиновий. Потужність: 10.6 к. с. або 7.8 кВт. Ємність паливного бака: 3.8 літрів. Тип трансмісії: гідростатична. Передача: автомат. Привід: задній. Радіус розвороту - 46 см. Параметри косіння: продуктивність - 1500 м2 на годину. ширина стрижки - 92 см. висота стрижки - від 30 до 95 мм. регулювання висоти косіння - 5 позицій. тип скошування - центральний викид Габарити: задні колеса - 18 x 9.5 см. передні колеса - 15 x 6 см. довжина трактора - 225 см. ширина - 99 см. висота - 103 см. вага трактора - 195 кг. <u>Орієнтований вигляд</u></p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Підтримка будь-яких видів синтетичних газонів із заповненням Привід колеса робить обладнання незалежним від гідравлічного або трансмісійного валу. Щітка, що обертається, випрямляє волокно покриття і, одночасно, збирає весь бруд з поверхні. Точна глибина обробки регулюється за допомогою двох гвинтів. Два сита виконують функцію збірок бруду. Розміри вібраційного сита можуть точно регулюватися (від 4 до 10 мм) залежно від ступеня забруднення та фракції засипного матеріалу. Для проходження через вузький</p>	Комплект	1

		<p>дверний отвір, розкладаються 2 провідні ролики і піднімається стрижень буксирного пристрою. Ряд щіток, що збігають, вирівнює засипний матеріал і акуратно повертає його назад на поверхню штучного газону.</p> <p><u>Орієнтований вигляд</u></p>		
				


Учасник визначає ціну товару з урахуванням виконання робіт з передпродажної підготовки транспорту та його комплектності, гарантійний ремонт протягом гарантійного терміну експлуатації, технічний огляд транспорту на попередньому етапі, витрати на доставку транспорту до місця визначеного Покупцем, сплата митних тарифів, сплата податків, зборів, обов'язкових платежів, всіх необхідних свідоцтв, дозволів, сертифікатів, затрати по зберіганню товару у Постачальника, гарантійних листів та будь-які інші витрати, пов'язані з постачанням товару.



2.«Відкриті торги на закупівлю (Пароконвектомат Unox XEVC1011E1R (лінія ONE)з системою фільтрації в комплекті Шпилька (візок) з направляючими під гастроємності GN1/1 на 18 рівнів, 382x570x1650 мм,Техно 2 Гастроємність із нержавіючої сталі GN1/1, h-40 мм, 530x325 мм Гастроємність із нержавіючої сталі GN1/1, h-65 мм, 530x325 мм Гастроємність із нержавіючої сталі GN1/1, h-100 мм, 530x325 мм Підставка під пароконвектомат з направляючими під гастроємності GN1/1 780x783x600 мм,Техно 2)»

ДК 021:2015: 39310000-8 Обладнання для закладів громадського харчування Ідентифікатор закупівлі <https://prozorro.gov.ua/tender/> ID: UA-2022-10-11-006363-a Очікувана вартість предмета закупівлі : 280 000,00 грн. з ПДВ.

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

№	Найменування товару що входить до комплекту	Комплектація,технічні характеристики та вимоги (Найменування складових комплекту та технічні вимоги)	Од/ вимір у	Кількість
---	---	--	-------------	-----------

1	<p>(Пароконвектомат UnoX XEVC1011E1R (лінія ONE) з системою фільтрації в комплекті Шпилька (візок) з направляючими під гастроємності GN1/1 на 18 рівнів, 382x570x1650 мм, Техно 2</p> <p>Гастроємність із нержавіючої сталі GN1/1, h-40 мм, 530x325 мм</p> <p>Гастроємність із нержавіючої сталі GN1/1, h-65 мм, 530x325 мм</p> <p>Гастроємність із нержавіючої сталі GN1/1, h-100 мм, 530x325 мм</p> <p>Підставка під пароконвектомат з направляючими під гастроємності GN1/1 780x783x600 мм, Техно 2)</p>	<p>Характеристики:</p> <p>Кількість рівнів 10</p> <p>Розмір листів, мм GN 1/1 (530x325)</p> <p>Управління Сенсорне</p> <p>Напруга, В 380</p> <p>Потужність, кВт 19</p> <p>Довжина, мм 750</p> <p>Ширина, мм 783</p> <p>Висота, мм 1010</p> <p>Вага, кг 92</p> <p>Температурний режим, С□ +30...+260</p> <p>Парозволоження Так</p> <p>Матеріал зовнішньої частини Нержавіюча сталь</p> <p>Матеріал робочої камери Нержавіюча сталь</p> <p>Тип підключення Електричний</p> <p>Тип пароутворення Інжекторний</p> <p>Відстань між рівнями, мм 67</p> <p>Підключення до Інтернету Ні</p> <p>Порт USB Так</p> <p>Реверс вентилятора Так</p> <p>Кількість швидкостей вентилятора 8</p> <p>Підключення до водопроводу Так</p> <p>Підключення до каналізації Так</p> <p>Максимальна тривалість циклу, хв. 120</p> <p>Програмування Так</p> <p>Кількість програм 384 програм</p> <p>Функція копчення Ні</p> <p>Тип мийки Автоматичний</p>	Комплект	1
		<p><u>Орієнтований вигляд</u></p> 		
		<p>Шпилька (візок) з направляючими під гастроємності GN1/1 на 18 рівнів, 382x570x1650 мм Техно 2 - 2 шт.,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Матеріал: Нержавіюча сталь • Ширина: 382 мм • Глибина: 570 мм • Висота: 1650 мм 		

		<p>Гастроємність із нержавіючої сталі GN1/1, h-40 мм, 530x325 мм -20 шт. Висота 40 мм Довжина 530 мм Матеріал Нержавіюча сталь Розмір GN 1/1 Тип Гастроємності Ширина 325 мм</p> <p><u>Орієнтований вигляд:</u></p> 		
		<p>Гастроємність із нержавіючої сталі GN1/1, h-65 мм, 530x325 мм-6 шт.</p> <p>Характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Тип: Гастроємності • Розмір: GN 1/1 • Об'єм: 8 л • Матеріал: Нержавіюча сталь • Довжина: 530 мм • Ширина: 325 мм • Висота: 65 мм <p><u>Орієнтований вигляд:</u></p> 		
		<p>Гастроємність із нержавіючої сталі GN1/1, h-100 мм, 530x325 мм-2 шт.</p> <p>Характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Тип: Гастроємності • Розмір: GN 1/1 • Об'єм: 14 л • Матеріал: Нержавіюча сталь • Довжина: 530 мм • Ширина: 325 мм • Висота: 100 мм <p><u>Орієнтований вигляд:</u></p>		

				
		<p>Підставка під пароконвектомат з направляючими під гастроемності GN1/1 780x783x600 мм - 1 шт., Техно 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Матеріал: Нержавіюча сталь • Ширина: 780 мм • Глибина: 783 мм • Висота: 600 мм 		

Учасник визначає ціну товару з урахуванням усіх:

- податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені;
 - витрат на матеріали та інших витрат;
 - вартості доставки та монтажу (введення в експлуатації) товару, встановлення та підключення обладнання, проведення інструктажу персоналу їдальні щодо подальшої експлуатації обладнання та перший запуск обладнання в роботу в початковій школі.
- Гарантійний термін складає: 24 місяці з моменту передачі товару по накладній

3. «Відкриті торги на закупівлю Пароконвектомат Tesnodom FEDL06NEMIDVH2O в комплекті з гастроемностями Profi Line GN 1/1 ,9л, 530x325(Н)65мм, та підставкою з нержавіючої сталі під пароконвектомат або еквівалент»

ДК 021:2015: 39310000-8 Обладнання для закладів громадського харчування
 Ідентифікатор закупівлі <https://prozorro.gov.ua/tender/> ID: UA-2022-10-12-005403-a Очікувана вартість предмета закупівлі : 240 000,00 грн. з ПДВ.

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

№	Найменування товару що входить до комплекту	Комплектація, технічні характеристики та вимоги (Найменування складових комплекту та технічні вимоги)	Од/ вимір у	Кількість
---	---	---	-------------	-----------

1

**Пароконвектомат
Тесnodom
FEDL06NEMIDVH2O
в комплекті з
гастроємностями Profi
Line GN 1/1 ,9л,
530x325(Н)65мм, та
підставкою з
нержавіючої сталі під
пароконвектомат**

Тесnodom FEDL06NEMIDVH2O- 1шт.
Піч конвекційна на 6 рівнів завантаження
під гастроємності GN1/1 або 600x400 мм).
Система управління електронна. Конвекцію
забезпечує 1 вентилятор. Є внутрішня
підсвітка. Таймер.
- Корпус з нержавіючої сталі
- Кількість рівнів: 6
- Відстань між рівнями 80 мм
- 3 реверсом
- Парозволоження, регулювання пари
- Термощуп
- Таймер
- Напрявні: під гастроємності GN1/1
або 600x400 мм
- Потужність 7,65 кВт.
- Підключення до електромережі:
220/380 В
- Зовнішні розміри: 840x910x830 мм
- Вага: 91 кг
Орієнтовний вигляд:



**Гастроємності Profi Line GN 1/1
перфорировані, 9л, 530x325(Н)65мм- 12 шт.**

Гастроємність Profi Line GN 1/1 перфорирована
Виготовлені з нержавіючої сталі 18/10
Дуже міцна конструкція
Закруглені краї полегшують вміст у чистоті
Можна використовувати в конвектоматах,
морозильних камерах та мармітах.
Технічні характеристики
габарити: 530x325x65 мм.;
товщина: 0,8 мм
ємність: 9,0 л
матеріал: нержавіюча сталь;
температурний режим: від -40 до +300 °С.
Орієнтовний вигляд:



**Підставка з нержавіючої сталі під
пароконвектомат- 1 шт.**

Компл
ект

2

		<p>Підставка під пароконвектомат з нержавіючої сталі з 7-ма ярусами під листи та гастроемності.</p> <p><u>Орієнтовний вигляд:</u></p> 		
--	--	--	--	--

Учасник визначає ціну товару з урахуванням усіх:

- податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені;
 - витрат на матеріали та інших витрат;
 - вартості доставки та монтажу (введення в експлуатації) товару, встановлення та підключення обладнання, проведення інструктажу персоналу в їдальнях щодо подальшої експлуатації обладнання та перший запуск обладнання в роботу в ЗДОН№3, ЗДОН№4.
- Гарантійний термін складає: 24 місяці з моменту передачі товару по накладній.

4.«Відкриті торги на закупівлю (Пароконвектомат Unox XEVC0711E1RM (лінія ONE) з системою фільтрації в комплекті

Шпилька (візок) з направляючими під гастроемності GN1/1 на 18 рівнів, 382x570x1650 мм, Техно 2

Гастроемність із нержавіючої сталі GN1/1 h-20 мм, 530x325 мм

Гастроемність із нержавіючої сталі GN1/1, h-40 мм, 530x325 мм

Гастроемність із нержавіючої сталі GN1/1, h-65 мм, 530x325 мм

Гастроемність із нержавіючої сталі GN1/1, h-100 мм, 530x325 мм

Підставка під пароконвектомат з направляючими під гастроемності GN1/1 780x783x600 мм, Техно 2 або ЕКВІВАЛЕНТ»


ДК 021:2015: ДК 021:2015: 39310000-8 Обладнання для закладів громадського харчування Ідентифікатор закупівлі

<https://prozorro.gov.ua/tender/> ID: UA-2022-10-13-005450-a Очікувана

вартість предмета закупівлі : 230 000,00 грн. з ПДВ.

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

№	Найменування товару що входить до комплекту	Комплектація, технічні характеристики та вимоги (Найменування складових комплекту та технічні вимоги)	Од/вимір у	Кількість
---	---	---	------------	-----------

1	<p>(Пароконвектомат Unox XEVC0711E1RM (лінія ONE) з системою фільтрації в комплекті Шпилька (візок) з направляючими під гастроемності GN1/1 на 18 рівнів, 382x570x1650 мм, Техно 2</p> <p>Гастроемність із нержавіючої сталі GN1/1 h-20 мм, 530x325 мм</p> <p>Гастроемність із нержавіючої сталі GN1/1, h-40 мм, 530x325 мм</p> <p>Гастроемність із нержавіючої сталі GN1/1, h-65 мм, 530x325 мм</p> <p>Гастроемність із нержавіючої сталі GN1/1, h-100 мм, 530x325 мм</p> <p>Підставка під пароконвектомат з направляючими під гастроемності GN1/1 780x783x600 мм, Техно 2 або ЕКВІВАЛЕНТ)</p>	<p>Пароконвектомат Unox XEVC0711E1RM (лінія ONE)- 1шт.</p> <p>Цифрова сенсорна панель управління з візуально зрозумілим меню. Автоматичний контроль за часом, температурою приготування, рівнем вологості і навіть швидкістю роботи вентиляторів.</p> <p>Система STEAM.Machi™ наповнює камеру паром при температурі 35°, що дозволяє здійснювати варіння на пару в короткий термін. Напрямні під гастроемності стандарту GN 1/1.</p> <p>Вентилятори з реверсом роботи, 2 шт; 4 режими швидкості обертання вентиляторів для роботи з делікатними продуктами (2 режиму роботи з реверсом обертання вентиляторів і 2 режиму статичної роботи вентиляторів).</p> <p>Одноточковий термощуп для вимірювання температури всередині продукту в процесі готування.</p> <p>Вбудована автоматична мийка камери.</p> <p>Світлодіодна підсвітка камери. Економне споживання електроенергії.</p> <p>Програмування: комірки пам'яті на 256 програм, завантаження фото, присвоєння імені на будь-якій мові, графічне зображення та управління процесом готування.</p> <p>Регулювання изьятием вологи з камери (для "сухої" готування).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Корпус з нержавіючої сталі • Пароутворення: інжекторне • Кількість рівнів: 7 • Напрямні: стандарт GN 1/1 • Відстань між рівнями: 67 мм • Робоча температура: до 260° С. • Потужність 9,9 кВт. • Підключення до електромережі: 380 В • Зовнішні розміри: 750x773x843 мм • Вага 85 кг <p>Управління: Сенсорне Країна виробник: Італія Тип мийки: Автоматична Термощуп: Є Реверс вентилятора: Є Кількість швидкостей вентилятора: 8 Підключення до водопроводу: Є Підключення до каналізації: Є Пароутворення: Інжекторне Скло дверей: 2 Тип підсвічування камери: Світлодіодний Підключення до Internet: LAN Серія: CHEFTOP MIND.MAPS</p> <p><u>Орієнтований вигляд</u></p> 	Компл ект	1
---	---	---	--------------	---

		<p>Шпилька (візок) з направляючими під гастроємності GN1/1 на 18 рівнів, 382x570x1650 мм, Техно 2 - 2 шт.,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Матеріал: Нержавіюча сталь • Ширина: 382 мм • Глибина: 570 мм • Висота: 1650 мм 		
		<p>Гастроємність із нержавіючої сталі GN1/1, h-20 мм, 530x325 мм -6 шт. Висота 20 мм Довжина 530 мм Матеріал Нержавіюча сталь Розмір GN 1/1 Тип Гастроємності Ширина 325 мм</p> <p><u>Орієнтований вигляд:</u></p> 		
		<p>Гастроємність із нержавіючої сталі GN1/1, h-40 мм, 530x325 мм -10 шт. Висота 40 мм Довжина 530 мм Матеріал Нержавіюча сталь Розмір GN 1/1 Тип Гастроємності Ширина 325 мм</p> <p><u>Орієнтований вигляд:</u></p> 		

Гастроємність із нержавіючої сталі GN1/1, h-65 мм, 530x325 мм-6 шт.

Характеристики:

- Тип: Гастроємності
- Розмір: GN 1/1
- Об'єм: 8 л
- Матеріал: Нержавіюча сталь
- Довжина: 530 мм
- Ширина: 325 мм
- Висота: 65 мм

Орієнтований вигляд:



Гастроємність із нержавіючої сталі GN1/1, h-100 мм, 530x325 мм-3 шт.

Характеристики:

- Тип: Гастроємності
- Розмір: GN 1/1
- Об'єм: 14 л
- Матеріал: Нержавіюча сталь
- Довжина: 530 мм
- Ширина: 325 мм
- Висота: 100 мм

Орієнтований вигляд:



Підставка під пароконвектомат з направляючими під гастроємності GN1/1 780x783x600 мм, Техно 2 - 1 шт.

		<ul style="list-style-type: none">• Матеріал: Нержавіюча сталь• Ширина: 780 мм• Глибина: 783 мм• Висота: 600 мм		
--	--	--	--	--

Учасник визначає ціну товару з урахуванням усіх:

- податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені;
- витрат на матеріали та інших витрат;
- вартості доставки та монтажу (введення в експлуатації) товару, встановлення та підключення обладнання, проведення інструктажу персоналу ідальні щодо подальшої експлуатації обладнання та перший запуск обладнання в роботу в ЗЗСО №3.

Гарантійний термін складає: 24 місяці з моменту передачі товару по накладній.

В.о.начальника Управління освіти

Олена ПРИНЦ

Лілія БОДНАРЮК 3-55-53